

# 速克 SWCO 移動式二氧化碳滅火設備



產品規格: 箱體材質及塗裝 碳鋼、SUS304 不銹鋼 / 紅色

- 箱體尺寸：2300mm(H)×800mm(W)×600mm(D)×厚 2.0mm。(開雙門型)
- 高壓軟管捲輪盤：鋼圈與兩側圓盤護板為鋼板沖壓製成。
- 捲輪盤固定架：扁鐵厚 6mm×寬 32mm 焊製並配合銅製軸承座架。
- 高壓橡膠軟管： $\phi$  1/2"×20M 長內雙層高壓鋼絲橡膠皮軟管(耐壓 3000psi)。
- 紅色指示燈：塑膠製品，燈泡 AC110V。
- CO<sub>2</sub> 噴放控制球閥：SUS304 不鏽鋼製品。
- 手握木柄：D  $\phi$  35×L320mm 木製品。

新民華工業股份有限公司

電話:(04)23114536 傳真:(04)23111296 信箱:swco.hmh7199@msa.hinet.net

- CO2 喇叭噴管：平扁弧形上寬(60)×下寬(165)×長(880)，以 1.0mm 厚鐵製。
- 連接高壓軟管：1/2"3000psi 高壓軟管。
- 箱櫃內之鋼瓶固定鐵架：50×50×2mm 厚與 40×40×2mm 厚角鐵焊製。
- 操作說明牌：白底紅字說明牌。
- 銜接配管含活動彎頭：配管為無縫鋼管，活動彎頭為銅製品。
- CO2 瓶閥：銅製品，手轉式或手拉式。
- 容器規格：CO2 鋼瓶 100LB(重量 45kg / 容量 68L)共 2 支。
  - (直徑 267±3% mm×高 1530±3% mm)
- 藥劑規格：二氧化碳(CO2) 45kg×2=90kg
- 容器耐壓：250KGF / CM<sup>2</sup> 。
- 放射流量及距離：60KG / MIN，5-10M 。
- 安全洩放閥：銅製品封板破裂式，動作壓力 110KG / CM<sup>2</sup>~165KG / CM<sup>2</sup>

以上符合 CNS11177 標準之皮管規定

- 經測試 1/2" (4 分)的皮管才可達 CNS11177 標準藥劑每分鐘噴出量 60kg 。

滅火器分類:

A 類火災 - 普通火災	木製品、紙纖維、棉、布、合成只樹脂、橡膠、塑膠等發生之火災。
B 類火災 - 油類火災	石油、或可燃性氣體如乙烷氣、乙炔氣、或可燃性油脂如塗料等發生之火災。
C 類火災 - 電氣火災	電氣設備，如電器、變壓器、電線、配電盤等引起之火災。